

Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий и определением POE, монохромный



Product Code: [LAN-TST-LPTV-M](#)

Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий и определением POE, монохромный

Description

Тестер LAN-TST-LPTV-M это компактный многофункциональный прибор для работы с телефонными линиями, компьютерными сетями, линиями связи и прочими проводными цепями.

Удобен в эксплуатации, позволяет осуществлять поиск любых типов проводников, проверять кабельные линии на ошибки разводки, обрывы и неисправности.

Возможности прибора:

- Проверки целостности и определение длины витой пары емкостным методом
- Поиск и идентификация линии, проверка ее состояния, трассировка, идентификация замкнутой пары
- Детальное исследование витой пары: замкнутые, перевернутые, пересеченные и расщепленные пары, обратное подключение
- Обнаружение проводников с помощью генератора и бесконтактного радиоприемника (гнезда SCAN)
- Определение типа питания PoE (Endspan или Midspan);
- Проверка оборудования на соответствие стандартам POE IEEE802.3af/at
- Измерение напряжения питания по сети, определение полярности напряжения.
- Бесконтактный детектор напряжения. Функция NCV в приемнике.
- Детектор неисправности оптического волокна. Функция VFL в приемнике.

Технические характеристики передатчика (головного устройства)

Дисплей	Жидкокристаллический, монохромный с подсветкой
Размер дисплея	53 x 28 мм
Максимальная дистанция обнаружения (SCAN)	600 м
Типы обнаруживаемых кабелей	Сетевой кабель STP/UTP (CAT5E, CAT6), телефонный кабель, электрический кабель
Диапазон измерения длины кабеля	3 - 200м

Тестируемые кабели
Интерфейсы

Витая пара: UTP, STP, кат. 5е, 6
RJ45 Flash/PoE/Length
RJ45 SCAN
RJ45 QC/CONT
RJ11

Тип батареи
Погрешность измерений
Материал корпуса
Рабочий диапазон температур/влажности
Размеры

3,7В Li-ion 1400мАч
5%
Пластик
-10°C ~ +40°C
125 x 70 x 32 мм

Технические характеристики приемника

Частота
Интерфейсы

455 KHz
RJ45 CONT-R/PoE
RJ45 CONT-A
RJ45 CONT-M
RJ45 QC
2,5 мм разъем VFL
Индикаторы LED (Pin1..8,G)

Тип отображения карты разводки(локально на приемнике)
Оптический интерфейс
VFL мощность
Материал корпуса
Тип батареи
Размеры

2,5 мм универсальный разъем FC/SC/ST
10 mW
Пластик
3,7В Li-ion 1400мАч
200 x 58 x 35 мм

Комплект поставки

- Передатчик (головной прибор) — 1шт
- Приемник — 1шт
- Кабель RJ45 - RJ45 — 1шт
- Кабель RJ11 - RJ11 — 1шт
- Кабель RJ11 - крокодилы — 1шт
- Кабель зарядки Type-C USB — 1шт
- Сумка-чехол— 1шт
- Инструкция по эксплуатации — 1шт

Model range

LAN-TST-LPTV-M	Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий и определением POE, монохромный
----------------	---

Product descriptions are listed according to the available information at the time of publication. Product specifications can be changed without advanced notification. More detailed and exact information can be obtained from the official partners and distributors of LANMASTER.